

## ФАНКОЙЛЫ КАНАЛЬНЫЕ СЕРИЯ ФКН



IP44



### Назначение

Канальные фанкойлы КЭВ-ФКН горизонтального типа предназначены для скрытой установки между подвесным потолком и перекрытием.

### Преимущества

Фанкойл незаметен в интерьере, видны только решетки для подачи и забора воздуха. Высота фанкойла 240 мм позволяет разместить блок в узком подпотолочном пространстве. Свободный напор 30 и 50 Па. Три скорости вращения вентилятора.

### Опции

Проводной пульт управления HL25, двухходовой клапан с приводом.

### Расчетные условия

- температура воздуха по сухому термометру 27 °С
- температура воздуха по смоченному термометру 19 °С
- относительная влажность воздуха 59%
- температура воды на входе 7 °С
- температура воды на выходе 12 °С

Для других расчетных условий, в том числе при использовании специального теплоносителя, производитель может предоставить необходимые данные по запросу.

### Монтаж

Горизонтальный, между подвесным потолком и перекрытием.

Модель	Артикул	Полная мощность охлаждения (7-12°C), кВт	Мощность нагрева (60°C), кВт	Расход воздуха, м³/час	Габариты ДхШхВ, мм	Масса, кг	Макс. ток, А	Мощность двигателя, Вт	L*, дБ (A)
КЭВ-2Ф30КН2	234017	1,9 / 1,7 / 1,3	3,3 / 2,8 / 2,1	340 / 255 / 170	680x525x240	13,5	0,18	42	38
КЭВ-3Ф30КН2	234018	2,7 / 2,4 / 1,9	4,7 / 4,1 / 3,3	510 / 380 / 225	810x525x240	15,5	0,27	59	40
КЭВ-3,5Ф30КН2	234019	3,6 / 3,1 / 2,3	5,9 / 5,0 / 3,8	680 / 510 / 340	910x525x240	16,8	0,3	67	43
КЭВ-4Ф30КН2	234020	4,1 / 3,5 / 2,8	7,1 / 6,1 / 4,8	850 / 640 / 425	970x525x240	18	0,42	92	44
КЭВ-5Ф30КН2	234021	4,8 / 4,2 / 3,4	8,5 / 7,4 / 6,0	1020 / 765 / 510	1070x525x240	19,5	0,51	110	45
КЭВ-7Ф30КН2	234023	7,1 / 6,0 / 4,7	12,3 / 10,5 / 8,1	1360 / 1020 / 680	1450x525x240	29,5	0,79	174	46
КЭВ-9Ф30КН2	234024	9,4 / 8,3 / 6,4	15,9 / 14,0 / 10,8	1700 / 1275 / 850	1500x525x240	32,5	0,86	188	48
КЭВ-12Ф30КН2	234025	11,8 / 10,1 / 7,8	18,5 / 15,9 / 12,2	2040 / 1530 / 1020	1750x525x240	36,5	1,1	238	50
КЭВ-13Ф30КН2	234026	13,2 / 11,5 / 9,2	20,8 / 18,1 / 14,5	2380 / 1785 / 1190	1990x525x240	40	1,35	295	52
КЭВ-2Ф50КН2	234038	1,9 / 1,7 / 1,3	3,3 / 2,8 / 2,1	340 / 255 / 170	680x525x240	13,5	0,21	47	41
КЭВ-3Ф50КН2	234039	2,7 / 2,4 / 1,9	4,7 / 4,1 / 3,3	510 / 380 / 225	810x525x240	15,5	0,30	66	43
КЭВ-3,5Ф50КН2	234040	3,6 / 3,1 / 2,3	5,9 / 5,0 / 3,8	680 / 510 / 340	910x525x240	16,8	0,39	85	45
КЭВ-4Ф50КН2	234041	4,1 / 3,5 / 2,8	7,1 / 6,1 / 4,8	850 / 640 / 425	970x525x240	18	0,48	105	46
КЭВ-5Ф50КН2	234042	4,8 / 4,2 / 3,4	8,5 / 7,4 / 6,0	1020 / 765 / 510	1070x525x240	19,5	0,53	117	49
КЭВ-7Ф50КН2	234043	7,1 / 6,0 / 4,7	12,3 / 10,5 / 8,1	1360 / 1020 / 680	1450x525x240	29,5	0,79	174	50
КЭВ-9Ф50КН2	234044	9,4 / 8,3 / 6,4	15,9 / 14,0 / 10,8	1700 / 1275 / 850	1500x525x240	32,5	0,94	208	51
КЭВ-12Ф50КН2	234045	11,8 / 10,1 / 7,8	18,5 / 15,9 / 12,2	2040 / 1530 / 1020	1750x525x240	36,5	1,14	250	52
КЭВ-13Ф50КН2	234046	13,2 / 11,5 / 9,2	20,8 / 18,1 / 14,5	2380 / 1785 / 1190	1990x525x240	40	1,38	303	55

\* Уровень звукового давления на расстоянии 1 метр.